



BoosterceramiX®

Additivo liquido per pitture

BoosterceramiX è un additivo liquido per guaine impermeabilizzanti ed elastomeri per tetti e pareti atto a conferire un incremento prestazionale in quattro parametri diversi e fondamentali:



1. RESISTENTE ALL'ACQUA
2. AUTOPULENTE
3. TERMOISOLANTE & TERMORIFLETTENTE
4. COMPOSIZIONE PRIVA DI ALLERGENI

Grazie alla sua particolare composizione può miscelarsi molto agevolmente anche in guaine dense ad alta viscosità disperdendosi rapidamente nel prodotto ospite interagendo con esso migliorandone le caratteristiche prestazionali.

COMPOSIZIONE – Miscela di siliconi , silossani, filler, TiO2 ed additivi.

DILUIZIONE – Pronto all'uso.

PERCENTUALE DI UTILIZZO NELL'OSPITE – Min.10% in peso – Max. 20% in peso.(la % Max è sempre da provare in scala ridotta ; potrebbe impattare troppo sul quantitativo di legante dell'ospite).

MODALITÀ DI UTILIZZO - L'additivo contiene agenti bagnanti e disperdenti che ne favoriscono la dispersione nella pittura. La viscosità dell'additivo è simile alla media delle pitture elastomeriche e non provoca addensamenti o la necessità di aggiungere acqua in più. Il tempo di dispersione ed omogeneizzazione è molto ridotto rispetto agli additivi in polvere. E' consigliabile aggiungere l'additivo contemporaneamente all'aggiunta dell'eventuale acqua di diluizione. Non è assolutamente indispensabile miscelare con mezzo meccanico e ventola le confezioni piccole da 5 litri. Per le confezioni da 20 litri si deve usare il mezzo meccanico.

www.edilshop.biz